



Blīvējuma veids 1
A veida
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 2 + 3
74° ārējais konuss
Savienojums 2 + 3
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
T-veida
Modelis
Savienotājiemava
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm
T IR 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	14
T IR 04 HJ	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19
T IR 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	19
T IR 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19
T IR 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	22
T IR 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	22
T IR 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
T IR 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
T IR 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	33
T IR 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	33
T IR 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41

SW = uzgriežņu atslēgas platums