



Blīvējuma veids 1
 Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 1
 UN/UNF ārējā vītne
 Blīvējuma veids 2 + 3
 74° ārējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 UN/UNF ārējās vītnes
 Konstrukcija
 T-veida
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm	S1	OR
T 0 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	11	14	8.92 x 1.83
T 0 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	14	16	10.52 x 1.83
T 0 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	17	11.90 x 1.98
T 0 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16.36 x 2.20
T 0 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19.18 x 2.46
T 0 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23.47 x 2.95
T 0 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29.74 x 2.95
T 0 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	42	48	37.47 x 3.00
T 0 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55	43.69 x 3.00

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums