

K-SCHLAUCHTUELLEN KUPP

Hose stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, swivel type, nickel-plated brass / steel, male

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA



Ekspluatācijas spiediens
0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Vielas temperatūra
0 °C to +70 °C
Korpuss, uzmava, vārsta korpuss
Nickel-plated brass
Atspere, sprostgredzens, lodes
Stainless steel
Blīvējums
NBR

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Caurpl_de nom. l/min	LW mm	Materiāls	Savienojums
K- 07 35 02 02	1000	6	Niķelēts misiņš	G 1/4 male
K- 07 35 02 03	1000	8	Niķelēts misiņš	G 1/4 male
K- 07 35 02 04	1000	9	Niķelēts misiņš	G 1/4 male
K- 07 35 02 05	1000	10	Niķelēts misiņš	G 1/4 male
K- 07 35 01 78	1000	13	Niķelēts misiņš	G 1/4 male
K- 07 35 02 15	1000	6	Nickel-plated steel	R 3/8 male
K- 07 35 02 16	1000	9	Nickel-plated steel	R 3/8 male