


K-SVKM NW 7,2 IG MS-NI CL

Quick-lock couplings DN 7.2, nickel-plated brass, female

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA



Ekspluatācijas spiediens
0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Vielas temperatūra
-20 °C to +100 °C
Korpuss, uzmava, vārsta korpuss
Nickel-plated brass
Atspere, sprostgredzens, tapas
Stainless steel
Blīvējums
NBR

Apraksts

Universal, one-hand quick disconnect couplings, one side sealing, at an unbeatably low price. Compatible with CEJN 320, Rectus 25/26 and JWL 520/530. The closed sleeve protects the coupling from dirt. In combination with steel plugs, this coupling can also be used for pneumatic tools thanks to its hardened locking pins.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Garums mm | Savienojums | SW mm |
|----------------|--------------|--------------|----------|
| K- 07 35 07 71 | 40.5 | G 1/4 female | 21 |
| K- 07 35 07 72 | 40.5 | G 3/8 female | 21 |
| K- 07 35 07 73 | 42.5 | G 1/2 female | 24 |