



Blīvējuma veids 1
 74° iekšējais konuss
 Savienojums 1
 UN/UNF uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 2
 74° ārējais konuss
 Savienojums 2
 UN/UNF ārējās vītnes
 Konstrukcija
 45° leņķis
 Modelis
 Uzskrūvējama iemava
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	G2	SW mm	S1
W45 AJ 04 HJ PN 350		7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	12	14
W45 AJ 05 HJ PN 350		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	14	16
W45 AJ 06 HJ PN 250		9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	19
W45 AJ 08 HJ PN 250		3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
W45 AJ 10 HJ PN 200		7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27
W45 AJ 12 HJ PN 200		1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
W45 AJ 14 HJ PN 160		1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	36
W45 AJ 16 HJ PN 160		1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	41
W45 AJ 20 HJ PN 125		1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
W45 AJ 24 HJ PN 100		1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	60
W45 AJ 32 HJ PN 80		2.1/2" -12 UN	2.1/2" -12 UN	65	75

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums