



Ekspluatācijas spiediens
0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Vielas temperatūra
-20 °C to +100 °C
Materiāls
Misiņš

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Caurpl_de nom. l/min	Definīcija	Krāsa	SW mm
K- 07 35 01 54	560	Stem, I.D. 6	zaļš	-
K- 07 35 01 55	560	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 01 56	560	Stem, I.D. 6	zils	-
K- 07 35 01 57	560	Stem, I.D. 6	sarkans	-
K- 07 35 01 58	560	Plug G 1/8 male	zaļš	17
K- 07 35 01 59	560	Plug G 1/4 male	zaļš	17
K- 07 35 01 60	560	Plug G 1/8 female	zaļš	17
K- 07 35 01 61	560	Plug G 1/4 female	zaļš	17
K- 07 35 01 62	560	Plug G 1/8 male	Brown	17
K- 07 35 01 63	560	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 01 64	560	Plug G 1/8 female	Brown	17
K- 07 35 01 65	560	Plug G 1/4 female	Brown	17
K- 07 35 01 66	560	Plug G 1/8 male	zils	17
K- 07 35 01 67	560	Plug G 1/4 male	zils	17
K- 07 35 01 68	560	Plug G 1/8 female	zils	17
K- 07 35 01 69	560	Plug G 1/4 female	zils	17
K- 07 35 01 70	560	Plug G 1/8 male	sarkans	17
K- 07 35 01 71	560	Plug G 1/4 male	sarkans	17
K- 07 35 01 72	560	Plug G 1/8 female	sarkans	17
K- 07 35 01 73	560	Plug G 1/4 female	sarkans	17