



Ekspluatācijas spiediens
0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Vielas temperatūra
-20 °C to +100 °C
Materiāls
Misiņš

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Caurpl_de nom. l/min | Definīcija | Krāsa | SW mm |
|----------------|-------------------------|-----------------|---------|----------|
| K- 07 35 02 71 | 1800 | Stem, I.D. 6 | zaļš | - |
| K- 07 35 02 72 | 1800 | Stem, I.D. 9 | zaļš | - |
| K- 07 35 02 73 | 1800 | Stem, I.D. 6 | Brown | - |
| K- 07 35 02 74 | 1800 | Stem, I.D. 9 | Brown | - |
| K- 07 35 02 75 | 1800 | Stem, I.D. 6 | zils | - |
| K- 07 35 02 76 | 1800 | Stem, I.D. 9 | zils | - |
| K- 07 35 02 77 | 1800 | Stem, I.D. 6 | sarkans | - |
| K- 07 35 02 78 | 1800 | Stem, I.D. 9 | sarkans | - |
| K- 07 35 02 79 | 1800 | Plug G 1/4 male | zaļš | 17 |
| K- 07 35 02 80 | 1800 | Plug G 3/8 male | zaļš | 19 |
| K- 07 35 02 81 | 1800 | Plug G 1/4 male | Brown | 17 |
| K- 07 35 02 82 | 1800 | Plug G 3/8 male | Brown | 19 |
| K- 07 35 02 83 | 1800 | Plug G 1/4 male | zils | 17 |
| K- 07 35 02 84 | 1800 | Plug G 3/8 male | zils | 19 |
| K- 07 35 02 85 | 1800 | Plug G 1/4 male | sarkans | 17 |
| K- 07 35 02 86 | 1800 | Plug G 3/8 male | sarkans | 19 |