



Ekspluatācijas spiediens
0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Vielas temperatūra
-20 °C to +100 °C
Materiāls
Misiņš

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Caurpl_de nom. l/min	Definīcija	Krāsa	SW mm
K- 07 35 02 71	1800	Stem, I.D. 6	zaļš	-
K- 07 35 02 72	1800	Stem, I.D. 9	zaļš	-
K- 07 35 02 73	1800	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 02 74	1800	Stem, I.D. 9	Brown	-
K- 07 35 02 75	1800	Stem, I.D. 6	zils	-
K- 07 35 02 76	1800	Stem, I.D. 9	zils	-
K- 07 35 02 77	1800	Stem, I.D. 6	sarkans	-
K- 07 35 02 78	1800	Stem, I.D. 9	sarkans	-
K- 07 35 02 79	1800	Plug G 1/4 male	zaļš	17
K- 07 35 02 80	1800	Plug G 3/8 male	zaļš	19
K- 07 35 02 81	1800	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 02 82	1800	Plug G 3/8 male	Brown	19
K- 07 35 02 83	1800	Plug G 1/4 male	zils	17
K- 07 35 02 84	1800	Plug G 3/8 male	zils	19
K- 07 35 02 85	1800	Plug G 1/4 male	sarkans	17
K- 07 35 02 86	1800	Plug G 3/8 male	sarkans	19