

# K-HYDR-KUPPLUNG IG POM

Hydraulic couplings, POM

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens  
See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)  
Vielas temperatūra  
-20 °C to +90 °C  
Korpuss uzmava  
POM (Delrin), white  
Blīvējums  
NBR  
Vārsts  
Stainless steel 1.4305  
Atspere, sprostgredzens, lodes  
stain less steel

## Apraksts

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Garums mm	Savienojums	Ekspluatācijas spiediens bar	SW mm	NW
K- 07 35 03 76	48.5	G 1/8 female	15.0	14	04
K- 07 35 03 77	57.6	G 1/4 female	15.0	19	06
K- 07 35 03 78	64.2	G 3/8 female	15.0	22	08
K- 07 35 03 79	76.0	G 1/2 female	10.0	27	11
K- 07 35 03 80	96.0	G 3/4 female	10.0	34	13