



Pieteikums platība  
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
Modelis  
Snap-tite 72. sērija  
Savienojums 1  
BSP iekšējā vītne, cilindriska  
Blīvējuma veids 1  
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
Standarts  
ISO 7241-1, B sērija  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Ø		Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	SW mm	Minerāleļļas temperatūra		SF saī.
		D1	mm				min. °C	maks. °C	
SKM 04 IR SN72	4	23		G 1/8" -28	500.0	17	-40	90	4
SKM 06 IR SN72	6	28		G 1/4" -19	250.0	19	-25	90	4
SKM 10 IR SN72	10	35		G 3/8" -19	250.0	22	-25	90	4
SKM 13 IR SN72	12	44		G 1/2" -14	250.0	27	-25	90	4
SKM 20 IR SN72	19	52		G 3/4" -14	250.0	34	-25	90	4
SKM 25 IR SN72	25	60		G 1" -11	200.0	41	-25	90	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā