



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Modelis
 Snap-tite 72. sērija
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 Standarts
 ISO 7241-1, B sērija
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Ø D1 mm	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens bar	SW mm	Minerāleļļas temperatūra		Minerāleļļas temperatūra		SF saī.
						min. °C	maks. °C	min. °C	maks. °C	
SKM 04 IR SN72 VA	4	23	G 1/8" -28	280.0	17	-25		200		4
SKM 06 IR SN72 VA	6	28	G 1/4" -19	380.0	19	-25		200		4
SKM 10 IR SN72 VA	10	35	G 3/8" -19	260.0	22	-25		200		4
SKM 13 IR SN72 VA	12	44	G 1/2" -14	260.0	27	-25		200		4
SKM 20 IR SN72 VA	19	52	G 3/4" -14	210.0	34	-25		200		4
SKM 25 IR SN72 VA	25	60	G 1" -11	210.0	41	-25		200		4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā