



Pieteikums platība  
Lauksaimniecības tehnika  
Rūpniecība  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 1  
E veida  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 250 bar  
Caurplūde  
maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar  
Papildu pazīme  
Mazs spiediena zudums  
Augstas plūsmas vārstu bloks  
Mehāniska fiksācijas sistēma  
Grūšanas/vilkšanas funkcija  
nomaināms ar Parker RSD 501  
savienojams zem spiediena  
Standarts  
atbilstoši ISO 7241-1 A sērija  
Temperatūras diapazons  
no -30 °C līdz +100 °C  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Jauno Einha savienojuma uzdevu var pievienot savienojuma spraudnim pie pilna eksploatācijas spiediena. Citas priekšrocības ir Breakaway funkcija un neliels savienošanas un atvienošanas spēks.

## Norādīt

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

## Produkts

Apzīmējums	Tipizmers	DN*	Savienojošās vītnes	L1 mm	L2 mm	SW mm	SF saīsināts*	Svars kg
SKM 13 HM 3 ED AGRAR	3	12	M 22x1,5	97.5	14.0	38	4	0.475

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā