



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 Standarts
 atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Bidāmo ieliktni ar atspērgredzeniem var iemontēt starpsienā un tad tas funkcionē kā pašatvienojošais savienojums.

Ar divpusējās darbības bidāmo ieliktni, savienojot iespējama Push-Pull (divtaktu) funkcija.

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra		SF sai.
					min. °C	maks. °C	
SKM 04 IR 1	1	4	G 1/8" -28	300.0	-25	100	4
SKM 06 IR 1	1	6	G 1/4" -19	250.0	-30	100	4
SKM 10 IR 2	2	10	G 3/8" -19	250.0	-30	100	4
SKM 10 IR 3	3	10	G 3/8" -19	225.0	-30	100	4
SKM 13 IR 3	3	12	G 1/2" -14	225.0	-30	100	4
SKM 20 IR 4	4	19	G 3/4" -14	225.0	-30	100	4
SKM 20 IR 5	5	19	G 3/4" -14	225.0	-30	100	4
SKM 25 IR 5	5	25	G 1" -11	225.0	-30	100	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā