



Pieteikums platība  
Lauksaimniecības tehnika  
Rūpniecība  
Savienojums 1  
BSP iekšējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 1  
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 250 bar  
Caurplūde  
maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar  
Papildu pazīme  
Mazs spiediena zudums  
Augstas plūsmas vārstu bloks  
Mehāniska fiksācijas sistēma  
Grūšanas/vilkšanas funkcija  
savienojams zem spiediena  
nomaināms ar Faster 3CFPV  
Standarts  
atbilstoši ISO 7241-1 A sērija  
Temperatūras diapazons  
no -30 °C līdz +100 °C  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Jauno Einha savienojuma uzmavu var pievienot savienojuma spraudnim pie pilna eksploatācijas spiediena. Citas priekšrocības ir Breakaway funkcija un nelielais savienošanas un atvienošanas spēks.

## Norādīt

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

## Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Konstrukcija	Savienojošās vītnes	L1 mm	L2 mm	SW mm	SF saīsināts*	Svars kg
SKM 13 IR 3 L AGRAR	3	12	Garš	G 1/2" -14	107.3	15.0	32	4	0.608

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā