

Spraudsavienojuma uzdeva (starpsienas savienojums)



Pieteikums platība
 Lauksaimniecības tehnika
 Rūpniecība
 Modelis
 Uzdeva ar starpsienas savienojumu
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 1
 24° iekšējais konuss
 Eksploatācijas spiediens
 maks. 250 bar
 Caurplūde
 maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar
 Papildu pazīme
 Mazs spiediena zudums
 Augstas plūsmas vārstu bloks
 Mehāniska fiksācijas sistēma
 Grūšanas/vilkšanas funkcija
 nomaināms ar Parker RSD 501
 savienojams zem spiediena
 Standarts
 atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
 Temperatūras diapazons
 no -30 °C līdz +100 °C
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Jauno Einha savienojuma uzdevu var pievienot savienojuma spraudnim pie pilna eksploatācijas spiediena. Citas priekšrocības ir Breakaway funkcija un nelielais savienošanas un atvienošanas spēks.

Norādīt

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.

Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Sērija	cauruļes ārējam Ø mm	Savienojošās vītnes	L1 mm	L2 mm	SW mm	SF saīsināts*	Svars kg	Konstrukcija
SKMS 10 HL 3 AGRAR	3	10	L	12	M 18x1,5	112.5	30.0	38	4	0.508	-
SKMS 10 HL 3 L AGRAR	3	10	L	12	M 18x1,5	121.5	26.0	32	4	0.619	Garš
SKMS 13 HL 3 AGRAR	3	12	L	15	M 22x1,5	109.5	27.0	38	4	0.519	-
SKMS 13 HL 3 L AGRAR	3	12	L	15	M 22x1,5	123.5	26.0	32	4	0.652	Garš
SKMS16 HL 3 AGRAR	3	16	L	18	M 26x1,5	109.5	27.0	38	4	0.534	-

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā