

Spraudsavienojuma uzdeva (starpšienas savienojums)



Pieteikums platība
autobūve (UNIMOG)
Modelis
Uzdeva ar starpsienas savienojumu
Blīvējuma veids 1
24° iekšējais konuss
Savienojums 1
Metriska ārējā vītne, cilindriska
Standarts
atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Ar divpusējās darbības bidāmo ieliktni, savienojot iespējama Push-Pull (divtaktu) funkcija. Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs DN*	Sērija	caurules ārējam Ø mm	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	Augu eļļas temperatūra min. °C	Augu eļļas temperatūra maks. °C	sa
SKMS 10 HL 3 U	3	10 L	12	M 18x1,5	250.0	-30	100	-15	80	4
SKMS 13 HL 3 U	3	12 L	15	M 22x1,5	250.0	-30	100	-15	80	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā