



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 savietojams ar
 Pioneer
 Papildu pazīme
 ar konisko ventili
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saīs
SKM 06 IR SP KE	6	G 1/4" -19	350.0	-25	125	4
SKM 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300.0	-25	125	4
SKM 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300.0	-25	125	4
SKM 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250.0	-25	125	4

BD = darba spiediens

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā