



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 NPT iekšējās vītnes
 Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 savietojams ar
 Aeroquip
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

Norādīt

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 7241-1, A sērijai.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saisisnā
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210.0	-25	100	4
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210.0	-25	100	4
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210.0	-25	100	4
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210.0	-25	100	4
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200.0	-25	100	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā