



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Modelis  
 Snap-tite H sērija  
 Savienojums 1  
 BSP iekšējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 1  
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

## Produkts

| Apzīmējums     | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | Minerāleļļas temperatūra min.<br>°C | Minerāleļļas temperatūra maks.<br>°C | SF saīss |
|----------------|-----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| SKM 06 IR SN H | 6   | G 1/4" -19          | 450.0                           | -40                                 | 90                                   | 2        |
| SKM 10 IR SN H | 10  | G 3/8" -19          | 310.0                           | -40                                 | 90                                   | 2        |
| SKM 13 IR SN H | 12  | G 1/2" -14          | 280.0                           | -40                                 | 90                                   | 2        |
| SKM 20 IR SN H | 19  | G 3/4" -14          | 245.0                           | -40                                 | 90                                   | 2        |
| SKM 25 IR SN H | 25  | G 1" -11            | 140.0                           | -40                                 | 90                                   | 2        |
| SKM 32 IR SN H | 31  | G 1,1/4" -11        | 125.0                           | -40                                 | 90                                   | 2        |
| SKM 40 IR SN H | 38  | G 1,1/2" -11        | 105.0                           | -40                                 | 90                                   | 2        |
| SKM 50 IR SN H | 51  | G 2" -11            | 105.0                           | -40                                 | 90                                   | 2        |
| SKM 65 IR SN H | 65  | G 2.1/2" -11        | 70.0                            | -40                                 | 90                                   | 2        |
| SKM 75 IR SN H | 76  | G 3" -11            | 55.0                            | -40                                 | 90                                   | 2        |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā