



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Modelis
 Snap-tite H sērija
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 1
 A veida
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar | Minerāleļļas temperatūra | | SF saīss |
|-------------------|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| | | | | min. °C | maks. °C | |
| SKM 06 IR SN H VA | 6 | G 1/4" -19 | 345.0 | -29 | 190 | 2 |
| SKM 10 IR SN H VA | 10 | G 3/8" -19 | 280.0 | -29 | 190 | 2 |
| SKM 13 IR SN H VA | 12 | G 1/2" -14 | 260.0 | -29 | 190 | 2 |
| SKM 20 IR SN H VA | 19 | G 3/4" -14 | 140.0 | -29 | 190 | 2 |
| SKM 25 IR SN H VA | 25 | G 1" -11 | 140.0 | -29 | 190 | 2 |

BD = darba spiediens

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā