


# K-VERSCHLUSSNIPPEL IG POM

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Self-sealing plugs, POM



Ekspluatācijas spiediens  
See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)  
Atspere, sprostgredzens, lodes  
stain less steel  
Blīvējums  
NBR  
Korpuss uzdeva  
POM (Delrin), white  
Vārsts  
Stainless steel 1.4305  
Vielas temperatūra  
-20 °C to +90 °C

## Apraksts

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Ekspluatācijas spiediens bar	NW	SW mm	Garums mm
K- 07 40 39 58	G 1/8 female	15.0	04	14	29.5
K- 07 40 39 59	G 1/4 female	15.0	06	19	35.3
K- 07 40 39 60	G 3/8 female	15.0	08	22	39.0
K- 07 40 39 61	G 1/2 female	10.0	11	27	48.0
K- 07 40 39 62	G 3/4 female	10.0	13	36	60.0