



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Modelis
 Snap-tite 72. sērija
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 Standarts
 ISO 7241-1, B sērija
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Ø D1 mm	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens bar	SW mm	Minerāleļļas temperatūra		Minerāleļļas temperatūra		SF saī.
						min. °C	maks. °C	maks. °C		
SKS 04 IR SN72	5	10.9	G 1/8" -28	500.0	14	-40		90		4
SKS 06 IR SN72	6	14.2	G 1/4" -19	250.0	19	-25		90		4
SKS 10 IR SN72	10	19.1	G 3/8" -19	250.0	22	-25		90		4
SKS 13 IR SN72	12	23.6	G 1/2" -14	250.0	27	-25		90		4
SKS 20 IR SN72	19	31.5	G 3/4" -14	250.0	34	-25		90		4
SKS 25 IR SN72	25	37.8	G 1" -11	200.0	41	-25		90		4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā