



Pieteikums platība  
 Lauksaimniecības tehnika  
 Rūpniecība  
 Savienojums 1  
 Metriska ārējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 1  
 24° iekšējais konuss  
 Eksploatācijas spiediens  
 maks. 250 bar  
 Caurplūde  
 maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar  
 Standarts  
 atbilstoši ISO 7241-1 A sērija  
 Temperatūras diapazons  
 no -30 °C līdz +100 °C  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Ši spraudņa pastāvīgie uzlabojumi atbilst īpašajām lietojuma prasībām.

## Norādot

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujama darba spiediens.

## Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Sērija	caurules ārējam Ø mm	Savienojošās vītnes	L1 mm	L2 mm	SF saisināts*	Svars kg
SKS 10 HL 3 AGRAR	3	10	L	12	M 18x1,5	60.0	11.0	4	0.109
SKS 13 HL 3 AGRAR	3	12	L	15	M 22x1,5	61.0	12.0	4	0.117
SKS 16 HL 3 AGRAR	3	16	L	18	M 26x1,5	61.0	12.0	4	0.119

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā