



Pieteikums platība
 Lauksaimniecības tehnika
 Rūpniecība
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 1
 24° iekšējais konuss
 Eksploatācijas spiediens
 maks. 250 bar
 Caurplūde
 maks. 240 l/min kopā ar SKS Agrar
 Standarts
 atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
 Temperatūras diapazons
 no -30 °C līdz +100 °C
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Ši spraudņa pastāvīgie uzlabojumi atbilst īpašajām lietojuma prasībām.

Norādot

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujama darba spiediens.

Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Sērija	caurules ārējam Ø mm	Savienojošās vītnes	L1 mm	L2 mm	SF saisināts*	Svars kg
SKS 10 HL 3 AGRAR	3	10	L	12	M 18x1,5	60.0	11.0	4	0.109
SKS 13 HL 3 AGRAR	3	12	L	15	M 22x1,5	61.0	12.0	4	0.117
SKS 16 HL 3 AGRAR	3	16	L	18	M 26x1,5	61.0	12.0	4	0.119

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā