



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 metriskā iekšējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 Standarts
 atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

Produkts

Apzīmējums	Tipizmers	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	L mm	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saī
SKS 04 IM 1	1	5	M 12x1,5	300.0	45.0	-25	100	4
SKS 06 IM 1	1	6	M 14x1,5	300.0	45.0	-25	100	4
SKS 08 IM 2	2	8	M 16x1,5	250.0	49.0	-30	100	4
SKS 08 IM 3	3	8	M 16x1,5	225.0	59.0	-25	125	4
SKS 10 IM 2	2	10	M 18x1,5	300.0	49.0	-25	125	4
SKS 10 IM 3	3	10	M 18x1,5	225.0	60.0	-30	100	4
SKS 10 IM 4	4	10	M 18x1,5	225.0	63.5	-25	125	4
SKS 13 IM 3	3	12	M 22x1,5	225.0	48.0	-30	100	4
SKS 13 IM 4	4	12	M 22x1,5	225.0	63.5	-30	100	4
SKS 20 IM 5	5	19	M 30x1,5	225.0	76.0	-25	125	4

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt