



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 Standarts
 atbilstoši ISO 7241-1 A sērija
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Produkts

Apzīmējums	Tipizmers	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	L mm	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saī
SKS 04 IR 1	1	5	G 1/8" -28	300.0	42.0	-25	100	4
SKS 06 IR 1	1	6	G 1/4" -19	250.0	44.0	-30	100	4
SKS 10 IR 2	2	10	G 3/8" -19	250.0	49.0	-30	100	4
SKS 10 IR 3	3	10	G 3/8" -19	225.0	60.0	-30	100	4
SKS 13 IR 3	3	12	G 1/2" -14	225.0	48.0	-30	100	4
SKS 20 IR 4	4	19	G 3/4" -14	225.0	67.5	-30	100	4
SKS 20 IR 5	5	19	G 3/4" -14	225.0	76.0	-30	100	4
SKS 25 IR 5	5	25	G 1" -11	225.0	76.0	-30	100	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā