



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 NPT iekšējās vītnes
 Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 savietojams ar
 Pioneer
 Papildu pazīme
 ar lodveida ventili
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar | L mm | Minerāleļļas temperatūra | | SF saīss |
|-----------------|-----|---------------------|---------------------------------|---------|--------------------------|-------------|----------|
| | | | | | min. °C | maks. °C | |
| SKS 06 IN SP | 6 | NPT 1/4" -18 | 200.0 | 35.3 | -25 | 110 | 4 |
| SKS 10 IN SP | 10 | NPT 3/8" -18 | 200.0 | 38.0 | -25 | 110 | 4 |
| SKS 13 IN SP | 12 | NPT 1/2" -14 | 200.0 | 51.4 | -25 | 125 | 4 |
| SKS 13 IN 20 SP | 12 | NPT 3/4" -14 | 200.0 | 54.4 | -40 | 110 | - |
| SKS 20 IN SP | 19 | NPT 3/4" -14 | 200.0 | 46.0 | -25 | 110 | 4 |
| SKS 25 IN SP | 25 | NPT 1" -11,5 | 200.0 | 64.3 | -25 | 110 | 4 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā