



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Savienojums 1  
 NPT iekšējās vītnes  
 Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 savietojams ar  
 Pioneer  
 Papildu pazīme  
 ar konisko ventili  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saīss
SKS 06 IN SP KE	6	NPT 1/4" -18	350.0	-25	125	4
SKS 10 IN SP KE	10	NPT 3/8" -18	300.0	-25	125	4
SKS 13 IN SP KE	12	NPT 1/2" -14	300.0	-25	125	4
SKS 25 IN SP KE	25	NPT 1" -11,5	230.0	-25	125	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā