



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Savienojums 1  
 NPT iekšējās vītnes  
 Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 savietojams ar  
 Aeroquip  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

## Norādīt

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 7241-1, A sērijai.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saisisn
SKS 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210.0	-25	100	4
SKS 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210.0	-25	100	4
SKS 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210.0	-25	100	4
SKS 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210.0	-25	100	4
SKS 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200.0	-25	100	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā