



Pieteikums platība
Glābšanas instrumenti, spriegošanas instrumenti, preses utt.
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Piegādes apjoms
ar putekļu aizsargu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Savienošana un atvienošana bez lielas noplūdes.
Spraudsavienojumi ātrai savienošanai augstspiediena zonā.

Norādot

Spraudni atvienotā stāvoklī nedrīkst noslogot.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens bar	L mm	Minerāleļļas temperatūra		SF saī
					min. °C	maks. °C	
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	1000.0	33.3	-30	100	2.5
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	1000.0	38.0	-30	100	2.5
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	1000.0	39.5	-30	100	2.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā