



Blīvējuma veids 1  
 Vītne iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2  
 74° ārējais konuss  
 Savienojums 2  
 UN/UNF ārējās vītnes  
 Konstrukcija  
 45° leņķis  
 Modelis  
 Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
W45 HROK 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	11	14	8.00 x 2.00
W45 HROK 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	13	14	8.00 x 2.00
W45 HROK 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	19	14	10.77 x 2.62
W45 HROK 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	14	19	10.77 x 2.62
W45 HROK 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	14	19	10.77 x 2.62
W45 HROK 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	19	10.77 x 2.62
W45 HROK 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	19	22	13.94 x 2.62
W45 HROK 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	19	22	13.94 x 2.62
W45 HROK 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	19	22	13.94 x 2.62
W45 HROK 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19	22	13.94 x 2.62
W45 HROK 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	22	13.94 x 2.62
W45 HROK 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	22	27	17.86 x 2.62
W45 HROK 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	22	27	17.86 x 2.62
W45 HROK 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	27	17.86 x 2.62
W45 HROK 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22	27	17.86 x 2.62
W45 HROK 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	27	17.86 x 2.62
W45 HROK 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	22	27	19.70 x 2.62
W45 HROK 10 HJ 12	G 5/8" -14	1.1/16" -12 UN	27	36	19.70 x 2.62
W45 HROK 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	27	36	23.47 x 2.62
W45 HROK 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	36	23.47 x 2.62
W45 HROK 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	36	23.47 x 2.62
W45 HROK 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	33	36	23.47 x 2.62
W45 HROK 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33	41	29.74 x 3.53
W45 HROK 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33	41	23.47 x 3.53
W45 HROK 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	41	29.74 x 3.53
W45 HROK 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	33	50	37.69 x 3.53
W45 HROK 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	41	50	37.96 x 3.53
W45 HROK 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	48	50	37.69 x 3.53
W45 HROK 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	48	55	44.04 x 3.53

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums