



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Mazā konstrukcija neaizņem daudz vietas.
 Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.
 Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens bar	L mm	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saīss
SKS 06 IR MC	6	G 1/4" -19	250.0	52.1	-30	100	4
SKS 10 IR MC	10	G 3/8" -19	250.0	58.6	-30	100	4
SKS 13 IR MC	12	G 1/2" -14	250.0	62.5	-30	100	4
SKS 20 IR MC	19	G 3/4" -14	320.0	80.0	-30	100	3
SKS 25 IR MC	25	G 1" -11	320.0	86.0	-30	100	3

DN = nominālais diametrs, nominālais platums
 SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā