



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Modelis
 Snap-tite H sērija
 Savienojums 1
 NPT iekšējās vītnes
 Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar | Minerāleļļas temperatūra min. °C | Minerāleļļas temperatūra maks. °C | SF saisis |
|----------------|-----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| SKS 06 IN SN H | 6 | NPT 1/4" -18 | 450.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 10 IN SN H | 10 | NPT 3/8" -18 | 310.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 13 IN SN H | 12 | NPT 1/2" -14 | 280.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 20 IN SN H | 19 | NPT 3/4" -14 | 245.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 25 IN SN H | 25 | NPT 1" -11,5 | 140.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 32 IN SN H | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 125.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 40 IN SN H | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 105.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 50 IN SN H | 51 | NPT 2" -11,5 | 105.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 65 IN SN H | 65 | NPT 2.1/2" -8 | 70.0 | -40 | 90 | 2 |
| SKS 75 IN SN H | 76 | NPT 3" -8 | 55.0 | -40 | 90 | 2 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā