



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
 savietojams ar
 Tema
 Atlikušais spiediens:
 Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.
 Iespējama savienošana zem spiediena.
 Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saīss
SKS 10 IR T UDK	10	G 3/8" -19	370.0	-25	100	3.0
SKS 13 IR T UDK	12	G 1/2" -14	350.0	-25	100	3.0
SKS 20 IR T UDK	19	G 3/4" -14	300.0	-25	100	2.5
SKS 25 IR T UDK	25	G 1" -11	300.0	-25	100	3.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums
 SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā