



Pieteikums platība
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
savietojams ar
Tema
Atlikušais spiediens:
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošānu.
Iespējama savienošāna zem spiediena.
Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saīs
SKS 10 IR T UDK	10	G 3/8" -19	370.0	-25	100	3.0
SKS 13 IR T UDK	12	G 1/2" -14	350.0	-25	100	3.0
SKS 20 IR T UDK	19	G 3/4" -14	300.0	-25	100	2.5
SKS 25 IR T UDK	25	G 1" -11	300.0	-25	100	3.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums
SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā