



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 1
 24° iekšējais konuss
 Standarts
 ISO 16028
 savietojams ar
 Stucchi
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.
 Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.
 Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

Norādīt

Strādājot ar standarta vītņu savienojumu, nosakot darba spiedienu, jāņem vērā savienojumu maksimāli pieļaujamais darba spiediens.
 Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 16028.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Sērija	Tipizmērs	SF saīsināts*	caurules ārējam Ø mm	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra °C
SKM 08 HL 2 FS	8	L	2	4	10	M 16x1,5	350.0	-20	100
SKM 10 HL 2 FS	10	L	2	4	12	M 18x1,5	350.0	-20	100
SKM 10 HL 3 FS	10	L	3	4	12	M 18x1,5	350.0	-20	100
SKM 13 HL 2 FS	12	L	2	4	15	M 22x1,5	350.0	-20	100
SKM 13 HL 3 FS	12	L	3	4	15	M 22x1,5	350.0	-20	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums
 SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā