



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 UN/UNF iekšējās vītnes
 Blīvējuma veids 1
 ieskrūvējamai tapai F formā
 Standarts
 ISO 16028
 savietojams ar
 Stucchi
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.
 Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Norādīt

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 16028.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Tipizmērs	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF sai
SKM 10 IJ 1 FS	10	1	UNF 9/16" -18	350.0	-20	100	4
SKM 13 IJ 2 FS	12	2	UNF 3/4" -16	350.0	-20	100	4
SKM 16 IJ 3 FS	16	3	UNF 7/8" -14	350.0	-20	100	4
SKM 20 IJ 3 FS	19	3	UN 1.1/16" -12	350.0	-20	100	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā