



Pieteikums platība
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
Savienojums 1
NPT iekšējās vītnes
Blīvējuma veids 1
Vītnes blīvējums
savietojams ar
Faster
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.

Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Drošības savilcējgredzens novērš nejaušu atvienošanos.

Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saisi
SKM 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250.0	-25	100	4
SKM 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250.0	-25	100	4
SKM 20 IN 25 F	19	NPT 1" -11,5	250.0	-25	100	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā