



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Savienojums 1  
 NPT iekšējās vītnes  
 Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 savietojams ar  
 Faster  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.

Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Drošības savilcējgredzens novērš nejaušu atvienošanos.

Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF saisi
SKM 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250.0	-25	100	4
SKM 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250.0	-25	100	4
SKM 20 IN 25 F	19	NPT 1" -11,5	250.0	-25	100	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā