



Pieteikums platība  
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
Modelis  
Snap-tite 74. sērija  
Savienojums 1  
BSP iekšējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 1  
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.

## Norādīt

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 16028.

## Produkts

| Apzīmējums       | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | Minerāleļļas temperatūra min.<br>°C | Minerāleļļas temperatūra maks.<br>°C | SF sa |
|------------------|-----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| SKM 10 IR F SN74 | 10  | G 3/8" -19          | 250.0                           | -40                                 | 90                                   | 4     |
| SKM 13 IR F SN74 | 12  | G 1/2" -14          | 250.0                           | -40                                 | 90                                   | 4     |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums