



Pieteikums platība  
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
Savienojums 1  
BSP iekšējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 1  
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Izmantošanai augstā spiedienā un ar spēcīgiem spiediena impulsiem.  
Savienošana, izmantojot vienu roku (ja pretējā daļa ir stingri uzmontēta).  
Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF sa
SKM 06 IR SN71-3	6	G 1/4" -19	690.0	-40	90	2
SKM 10 IR SN71-3	10	G 3/8" -19	690.0	-40	90	2
SKM 13 IR SN71-3	12	G 1/2" -14	690.0	-40	90	2
SKM 20 IR SN71-3	19	G 3/4" -14	520.0	-40	90	2
SKM 25 IR SN71-3	25	G 1" -11	520.0	-40	90	2

DN = nominālais diametrs, nominālais platums  
SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā