

Spraudsavienojuma uzdeva, plakana blīvējums



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Modelis  
 plakana blīvējums  
 Savienojums 1  
 NPT iekšējās vītnes  
 Standarts  
 ISO 16028  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.

Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

## Norādīt

Var nomainīt pret savienojumiem atbilstoši ISO 16028.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Tipizmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C
SKS 10 IN 2 FS	10	NPT 3/8" -18	2	350.0	-25	100
SKS 13 IN 2 FS	12	NPT 1/2" -14	2	350.0	-25	100
SKS 13 IN 3 FS	12	NPT 1/2" -14	3	350.0	-25	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā