



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 Savienojums 1  
 NPT iekšējās vītnes  
 savietojams ar  
 Faster  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.

Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	SF saīsināts*	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra °C
SKS 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250.0	4	-25	100
SKS 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250.0	4	-25	125

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā