



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Modelis  
 Snap-tite 74. sērija  
 Blīvējuma veids 1  
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
 Savienojums 1  
 BSP iekšējā vītne, cilindriska  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Cieši blīvējošs spraudsavienojums mazai eļļas noplūdei vai gaisa iekļūšanai savienošanas laikā.

Nodrošina lielu caurplūdi ar minimālu spiediena zudumu.

Piemērots izmantošanai teritorijās, kurās jānodrošina vides aizsardzība.

## Produkts

| Apzīmējums       | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min.<br>°C | Minerāleļļas temperatūra<br>°C |
|------------------|-----|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| SKS 10 IR F SN74 | 10  | G 3/8" -19          | 250.0                           | 4             | -40                                 | 90                             |
| SKS 13 IR F SN74 | 12  | G 1/2" -14          | 250.0                           | 4             | -40                                 | 90                             |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā