



Blīvējuma veids 1
60° iekšējais konuss
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Modelis
Savienotājiemava
Konstrukcija
90° leņķis
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm |
|-----------------|------------|----------------|----------|
| W90 HB 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16"-20 UNF | 14 |
| W90 HB 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2"-20 UNF | 14 |
| W90 HB 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16"-18 UNF | 14 |
| W90 HB 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16"-18 UNF | 19 |
| W90 HB 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 HB 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W90 HB 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W90 HB 10 HJ | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W90 HB 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 HB 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums