



## Modelis

Ar fāzu izlīdzināšanas vārstu un iesūkšanas vārstu katrā sekcijā  
Adjustment range DBV: 70-210 bar  
Ārējais eļļas izvads  
Pressure difference  
maks. 30 bar (starp sekcijām)  
Rotational speed range  
1200–2500 U/min  
ieteicamie apgriezieni  
1800 - 2000 rpm

## Apraksts

Šie daudzuma sadalītāji tiek lietoti, lai divas neatkarīgas hidrauliskās sistēmas darbinātu tikai ar vienu sūkni

Dozēšanas kļūda aptuveni 3%

Katrai sekcijai iespējami dažādi spiediena iestatījumi

Vārstus var iestatīt no 70 līdz 210 bar, citi iestatījuma diapazoni iespējami pēc pieprasījuma

Iespējama iekšējā eļļas izvada pārveidošana, izmantojot T veida savienojumu

Jāaizver ciešie noslēgi G1/2" (pārveide ieteicama tikai pēc konsultēšanās)

Pēc iekšējā eļļas izvada pārveides iesūkšanas vārsti nedarbojas

Daudzuma sadalītājzobrata vielas sastāvs:  $q_i = Q/z * 1000/n$

$q_i$  = darba apjoms/sekcija (cm<sup>3</sup>);  $Q$  = kopējā ieejas tilpuma plūsma (l/min);  $z$  = sekciju skaits;  $n$  = apgriezienu skaits (U/min)

## Norādot

Pirms ekspluatācijas sākšanas iekārtā iestrādes laikā zobrata dozatoru nedrīkst noslogot.

## Produkts

Apzīmējums	Ieplūdes tilpums katrā sekcijā cm <sup>3</sup>	p1maks. bar	p2maks. bar	Caurpl_de katr_ element_min. l/min	Caurpl_de katr_ element_typ. l/min	Caurplūde katrā elementā maks. l/min	A mm	Li mm
HK 92RV 02 B 41	4.00	210	260	4.80	7.60	10.00	47	262
HK 92RV 02 B 43	6.00	210	260	7.20	10.80	15.00	50	268
HK 92RV 02 B 45	9.00	210	260	10.80	15.10	22.50	54	276
HK 92RV 02 B 47	11.00	210	260	13.20	19.40	27.50	58	284
HK 92RV 02 B 49	14.00	200	230	16.80	25.90	35.00	64	296

p1: maks. darba spiediens

p2: maks. augstākais spiediens