



Blīvējuma veids 1  
74° ārējais konuss  
Savienojums 1  
UN/UNF ārējā vītne  
Savienojums 2  
Uzmaucams, lodēts savienojums  
Modelis  
Lodēta iemava  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
iereibis

## Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø mm	G1	SW mm
W90 HJ 04 LOET 06 6	6	7/16" -20 UNF	11
W90 HJ 05 LOET 10 10	10	1/2" -20 UNF	13
W90 HJ 06 LOET 10 10	10	9/16" -18 UNF	19
W90 HJ 06 LOET 12 12	12	9/16" -18 UNF	19
W90 HJ 08 LOET 12 12	12	3/4" -16 UNF	19
W90 HJ 08 LOET 16 16	16	3/4" -16 UNF	19
W90 HJ 10 LOET 14 14	14	7/8" -14 UNF	22
W90 HJ 10 LOET 16 16	16	7/8" -14 UNF	22
W90 HJ 10 LOET 18 18	18	7/8" -14 UNF	22
W90 HJ 10 LOET 22 22	22	7/8" -14 UNF	27
W90 HJ 12 LOET 18 18	18	1.1/16" -12 UN	27
W90 HJ 12 LOET 20 20	20	1.1/16" -12 UN	27
W90 HJ 12 LOET 25 25	25	1.1/16" -12 UN	33
W90 HJ 16 LOET 25 25	25	1.5/16" -12 UN	33
W90 HJ 16 LOET 32 32	32	1.1/16" -12 UN	45
W90 HJ 20 LOET 30 30	30	1.5/8" -12 UN	41
W90 HJ 20 LOET 32 32	32	1.5/8" -12 UN	41
W90 HJ 20 LOET 38 38	38	1.5/8" -12 UN	45
W90 HJ 24 LOET 38 38	38	1.7/8" -12 UN	48

Ø = caurules ārējais diametrs