



Modelis
Ar galveno fāzu izlīdzināšanas vārstu
Adjustment range DBV: 70-210 bar
Ārējais eļļas izvads
Pressure difference
maks. 30 bar (starp sekcijām)
Rotational speed range
1200 - 2700 U/min
ieteicamie apgriezieni
1800 - 2000 rpm

Apraksts

Šie daudzuma sadalītāji tiek lietoti, lai divas neatkarīgas hidrauliskās sistēmas darbinātu tikai ar vienu sūkni
Dozēšanas kļūda aptuveni 3%
Spiediena iestatījumi visās sekcijās ir vienādi
Vārstus var iestatīt no 70 līdz 210 bar, citi iestatījuma diapazoni iespējami pēc pieprasījuma
Iespējama iekšējā eļļas izvada pārveide, izmantojot T veida savienojumu,
iekšpusē jāizņem cilindriskas galvas skrūve un jāaizver ciešie noslēgi G1/2" (pārveide ieteicama tikai pēc konsultēšanās)
Daudzuma sadalītājzobrata vielas sastāvs: $q_i = Q/z * 1000/n$
 q_i = darba apjoms/sekcija (cm³); Q = kopējā ieejas tilpuma plūsma (l/min); z = sekciju skaits; n = apgriezienu skaits (U/min)

Norādot

Pirms ekspluatācijas sākšanas iekārtā iestrādes laikā zobrata dozatoru nedrīkst noslogot.

Produkts

Apzīmējums	Ieplūdes tilpums katrā sekcijā cm ³	p1maks. bar	Caurpl_de katr_element_min. l/min	Caurpl_de katr_element_nom. l/min	Caurpl_de katr_element_typ. l/min	Caurplūde katrā elementā maks. l/min	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	F1 mm	H mm	Li mm	E mm
HK 9RS 02E 01	0.17	210	0.20	0.40	0.40	1.20	29.3	187.6	46	32.5	88.3	122.3	50	174	54.25
HK 9RS 02E 02	0.25	210	0.30	0.70	0.70	1.80	29.9	188.8	46	32.5	88.3	122.3	50	175	54.25
HK 9RS 02E 04	0.45	210	0.60	1.20	1.20	3.00	31.5	192.0	46	32.5	88.3	122.3	50	178	54.25
HK 9RS 02E 05	0.57	210	0.80	1.50	1.50	3.80	32.5	194.0	46	32.5	88.3	122.3	50	180	54.25
HK 9RS 02E 06	0.76	210	1.00	2.00	2.00	4.80	34.0	197.0	46	32.5	88.3	122.3	50	183	54.25

p1: maks. darba spiediens

p2: maks. augstākais spiediens