



Blīvējuma veids 1  
 Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Savienojums 1  
 Metriska ārējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 2  
 74° ārējais konuss  
 Savienojums 2  
 UN/UNF ārējās vītnes  
 Konstrukcija  
 90° leņķis  
 Modelis  
 Ieskrūvējama iemava, gara  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	L1 mm	L2 mm	SW mm	S1	OR
W90 HMO L 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	49.5	24.0	13	15	8.0 x 1.5
W90 HMO L 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	53.5	27.0	13	18	9.3 x 2.4
W90 HMO L 14 HJ 06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	56.5	27.0	14	20	11.3 x 2.4
W90 HMO L 16 HJ 06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	67.0	28.5	19	20	13.3 x 2.4
W90 HMO L 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	67.0	31.5	19	25	15.3 x 2.4
W90 HMO L 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	75.0	36.5	22	25	15.3 x 2.4
W90 HMO L 22 HJ 10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	78.0	36.5	22	28	19.3 x 2.4

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums