

# K-DRS ELK GERAETESTECKER

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650



Pieteikums platība  
Pneumatic applications  
Slēgšanas biežums  
200/min.  
Slēgšanas spriegums  
max. 250 V AC / 28 V DC  
Aizsardzības veids  
IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)  
Temperatūras diapazons  
-10 °C to +80 °C  
Korpuss  
Special die-cast material  
Membrāna, blīvējums  
NBR  
Regulēšanas vāciņš  
Aluminium, powder-coated

## Apraksts

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Iestatišanas diapazons	Savienojums	A mm	B mm
K- 07 30 28 45	0,2 - 2,0 bar	G 1/4"	48.0	28.0
K- 07 30 28 46	0,5 - 8,0 bar	G 1/4"	48.0	28.0
K- 07 30 28 47	1,0 - 16,0 bar	G 1/4"	48.0	28.0